Elektr. Reifendruckregler AutoAir II AutoAir II PKW Wand 10m Spiralschlauch

- **Artikelnummer:** H-117330000
- **Gewicht:** 8 kg
- **Hersteller:** Tecalemit

Preis: 2199,00 €
inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 1.847,90 €

Elektronischer Reifendruckregler AutoAir II

Technische Daten:

- Spannungsversorgung (Elektrisch): 230 / 50 V / Hz
- Fülldruck max: 5,5 bar
- Abweichung: < 0,08 bar
- Druckluftversorgung min./max: 7 - 16 bar
- Schlauchlänge: 10m
- Leistungsaufnahme: 12W
- Abmessungen (B x T x H): 314 x 175 x 329 mm
- Gewicht: 8 kg

Der elektronisch gesteuerte und automatische Reifendruckregler AutoAir II befindet sich in einem robusten Edelstahlgehäuse und ist mit einem beleuchteten Display ausgestattet. Er ist eichfähig und durch die PTB-Bauartzulassung Nr. 18.08/00.03 / 18.08/05.03 zugelassen.

Merkmale

- Einfache Bedienung über 2 Tasten (+/-), mit denen der gewünschte Reifendruck vorgewählt und mit der Taste (v) bestätigt wird
- Automatischer Start der Befüllung nach Anschluss des Schlauches
- Microcontroller für die Erfassung des aktuellen Reifendrucks
- Automatische Beendigung des Regelvorgangs nach Erreichen des Sollwertes

- Anzeige des erreichten Sollwertes durch Signalton
- Anzeige von Undichtigkeiten im Ventilstecker durch Fehlermeldung

Ihre Vorteile

Der Reifendruckregler AutoAir II zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:

- Keine beweglichen Teile, daher kein Verschleiß und keine Anfälligkeit für Verschmutzung
- Einfache Bedienung ohne Kraftaufwand
- Tastenfelder sind in der Frontfolie integriert, was eine einfache Reinigung ermöglicht und die Wetterfestigkeit erhöht
- Qualität "Made in Germany"