

## Sicherer und einfach bedienbarer Lagerbehälter für entzündliche Flüssigkeiten - Gefahrstoffdepot GD-



- **Artikelnummer:** R-73353
- **Hersteller:** Rietbergwerke

**Preis: 5955 €**

inkl. 19% MwSt.

**Preis ohne MwSt: 5.004,20 €**

### Gefahrstoffdepot: Sicherheit und Effizienz herausragend kombiniert

#### Produktinformationen:

Das Gefahrstoffdepot GD-TP-ELH ist entwickelt, um **oberirdisches Sammeln und Lagern** in anspruchsvollen Sektoren wie Gewerbe, Industrie, Transport und im öffentlichen Sektor sicher und effizient zu gestalten. Es ist speziell für die Lagerung von entzündlichen bis hoch entzündlichen Flüssigkeiten aller Art konzipiert. Die Tankanlage ist **explosionsdruckstoßfest** und daher bestens sicher gegen Explosionen im Inneren.

**Bedienung durch Jedermann!**

#### Ihre Vorteile

- **Sicheres Produkt:** Z-38.12-46 konform
- **Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:** Geeignet als Lagerbehälter für entzündliche Flüssigkeiten aller Art
- **Platzsparend:** Aufstellung von mehreren Tanks bei geringen Abständen möglich
- **Robust und langlebig:** Das Produkt ist komplett aus Stahl gefertigt und innen sowie außen feuerverzinkt
- **Flexibel:** Aufstellbar in Gebäuden und im Freien
- **Kosteneffizient:** Keine zusätzliche Auffangwanne erforderlich

#### Technische Daten

#### Maße und Gewicht

- Material: innen und außen **feuerverzinkter Stahl**
- Konstruktionsprinzip: **doppelwandig** mit energieunabhängiger Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- Einfülltrichter: mit Grobsiebeinsatz, 300 mm Durchmesser und ca. 15 Liter Fassungsvermögen
- Absperrschieber: Fußpedalbetriebener, **selbstschließendes Absperrschieber in der Füllleitung**, unterhalb des Trichters
- Sicherheitsmerkmale: Hydraulische **Überfüllsicherung**, Lüftungsleitung, Peilstab und Absaugleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung
- Transport: Ausgestattet mit 2 Hebeösen für den Leertransport. Sicherheit beim Kranen gemäß BGI 556
- Zulassung: **Z-38.12-288 konform**
  - Ausführung GD-TP-elh 250: Inhalt 250 Liter, Gewicht 170 kg, Maße (L x B x H) - 800 mm x 800 mm x 1200 mm
  - Ausführung GD-TP-elh 400: Inhalt 400 Liter, Gewicht 200 kg, Maße (L x B x H) - 1000 mm x 1000 mm x 1025 mm
  - Ausführung GD-TP-elh 600: Inhalt 600 Liter, Gewicht 230 kg, Maße (L x B x H) - 1200 mm x 1000 mm x 1210 mm
  - Ausführung GD-TP-elh 950: Inhalt 950 Liter, Gewicht 290 kg, Maße (L x B x H) - 1450 mm x 1250 mm x 1230 mm