LD GRACO Ölpumpen 3:1 mit 3-Zoll-Luftmotor Druckluftpumpe Fasspumpe

- **Artikelnummer:** G-24G577
- **Hersteller:** GRACO

Preis: 335 €
inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 281,51 €

LD GRACO Ölpumpen 3:1: Leistungsstarke Druckluftpumpen für effiziente Ölförderung

Die LD GRACO Ölpumpen 3:1 mit 3-Zoll-Luftmotor sind speziell konzipiert, um maximale Effizienz und Zuverlässigkeit in Ihrer Ölförderung zu gewährleisten. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie sorgen sie für einen reibungslosen Betrieb und hervorragende Leistung.

Technische Daten

- Anwendung: Öl
- Benetztes Material: Stahl, Messing, Nitrilkautschuk, Polyurethan, UHMWPE, Acetal
- Energietyp: Pneumatisch
- Gewicht: 0,3178 kg
- Größe der Materialauslassöffnung: 1/2 Zoll
- Größe der Materialeinlassöffnung: 1 Zoll (25,4 mm)
- Größe des Lufteinlasses: 1/4 Zoll (6,35 mm)
- Kompatibles Material: Öl
- Materialauslassgröße: 12,7 mm
- Maximaler Betriebsdruck: 5,2 MPa (5170 kPa/750 psi)
- Maximaler Einlassluftdruck: 150 psi
- Maximaler Luftzufuhrdruck: 10,34 bar (1034 kPa)
- Modell: LD
- Typ: Pneumatische Kolbenpumpe
- Zulässiger Betriebsdruck: 51,7 bar
- Übersetzungsverhältnis der Pumpe: 3:1

Funktionalität auf den Punkt gebracht

Dank ihres leistungsstarken 3-Zoll-Luftmotors ermöglichen die LD GRACO Ölpumpen einen erhöhten Durchfluss für schnellere und effektivere Ölförderung. Das NXT-Luftventil sorgt für minimale Vereisungen bei Dauereinsatz, während das modulare Luftventil für flexible Lufteinlass- und Luftauslasspositionen sorgt. Weitere Funktionen sind eine eingebaute Thermoentlastung und ein Einlasssieb für maximale Effizienz und Langlebigkeit.

Auswahl und Flexibilität

LD GRACO Ölpumpen 3:1 sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Ob kurz mit Fassadapter,

mit PVC Saugrohr für bis zu 200 Liter Fässer,

Metallsaugrohr für 200 Liter Fässer oder

PVC-Saugrohr für 1040 L IBC – wir bieten Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen.

Vertrauen Sie auf LD GRACO Ölpumpen 3:1 mit 3-Zoll-Luftmotor für hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität in Ihrer Ölförderung. Perfekt für alle Anwendungen, die eine effiziente Ölförderung erfordern.