

Dieselpapfsäule HDM 80 eco RME



- Artikelnummer: H-110700895
- Hersteller: Tecalemit

Preis: 4015,00 €

inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 3.373,95 €

Eine elektrisch angetriebene Biodieselpapfsäule für das Betanken von Kraftfahrzeugen und Gebinden mit Biodieselpapfstoff.

Ausstattung/Lieferumfang:

- Biodieselpapfsäule mit selbstansaugender Pumpe und Tankautomat
- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code
- Datenübertragung erfolgt einfach über den mitgelieferten USB-Stick
- Der integrierte Tankautomat HDA eco bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen. Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemite.com registrieren und starten. Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones.

Technische Details:

- Ausführung: nicht eichfähig
- Pumpe: selbstansaugende Flügelzellenpumpe
- Messwerk: Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Impulse/Liter: 100
- Impulsart: Einfachimpuls
- Zapfschlauch: 4m DN 25 NBR mit bauartugelassenem Automatik-Zapfventil ZVA inkl. Drehgelenk und Zapfschlauchhalter
- Sauganschluss: G 1 1/4" Rückwertiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich inkl. Schrägsitzfilter
- Saugleitung: min. DN 32
- Gehäuse: robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Tankautomat HDA eco: bis zu 2000 Benutzer inkl. USB-Schnittstelle zum Datenabruf inkl. Leseinheit für Transponder
- Tankdatenspeicher: bis zu 10.000 Abgabensätze
- Standardsprachen: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU

- Display: zweiteiliges, beleuchtetes Monochrom-Display Schriftgröße 8 bzw. 19 mm
- Medium: Biodiesel nach EN 14214
- TRbF-konform: inkl. Tropfwanne u. Leckageüberwachung

Ihre Vorteile:

- Höchstmaß an Ausstattung - alles drin !
- Sie haben die Kontrolle !
- Auswertung bequem per USB auf Ihren PC ! Wer hat wann, wohin und wie viel getankt ?
- servicefreundliche Klapptür mit Schloss !
- einfache Bedienung !
- Flexibilität aus der Cloud durch Nutzung von myTecalemit

Technische Daten:

Förderleistung	75 l/min
Anzahl Zapfstellen	1
Anzeige	Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay LCD-Anzeige
Abmessungen (B x T x H)	410 x 275 x 1410 mm
Gewicht	55 kg
Zapfschlauch	DN 25 x 4 m
Saugschlauch	DN 32
Mediumtemperatur	-10 - +35 °C
Umgebungstemperatur	-20 - +55 °C
Ansaughöhe	3,5 m
Anschluss Saugseite	G 1 1/4"
Genauigkeit	< 0,5 %
Spannungsversorgung (Elektrisch)	230 / 50 V / Hz

TLB-Tech GmbH | Geschäftsführerin: Oda Petri
 Telefon: +49 (0) 36071 924340 | E-Mail: info@tlb-tech.de | www.tankundlager.com (Stand: 25.04.2024)
 Steuernummer: 157/256/04111 | Ust-ID: DE266051005