Reifendruckregler AirMaster LKW 10,0 m Glattschlauch mit Hebelventilstecker, Not-Aus

- **Artikelnummer:** H-117885000
- **Hersteller:** Tecalemit

Preis: 2271,12 €
inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 1.908,40 €

Ein elektronisch gesteueuerter, automatischer Reifendruckregler mit Edelstahlgehäuse und beleuchtetem Display. Der gewünschte Reifendruck wird einfach über zwei Tasten (+/-) eingestellt und anschließend mit der Taste (v) bestätigt.
Der Befüllvorgang startet automatisch nach Anschluss des Schlauches. Das Gerät erfasst mit Hilfe eines Microcontrollers den aktuellen Reifendruck. Nach Erreichen des Sollwertes wird der Regelvorgang automatisch beendet und es ertönt ein Signalton.
Undichtigkeiten im Ventilstecker werden durch eine Fehlermeldung angezeigt.

Eichfähig und mit PTB-Bauartzulassung Nr. 18.08/00.02

Ihre Vorteile

- in Frontfolie integrierte Tastenfelder
- einfache Bedienung, ohne Kraftaufwand
- keine Anfälligkeit für Schmutz
- kein Verschleiß
- einfache Reinigung
- erhöhte Wetterfestigkeit
- Setzdruck für optimalen Wulstsitz bis 1,5 bar nach Richtlinien des wdk
- Schlauchhalter im Lieferumfang enthalten
- Qualität "Made in Germany"

Technische Daten:

Fülldruck max.	9,5 bar
Leistungsaufnahme	12 W
Gewicht	8 kg
Abweichung	< 0,08 bar
Druckluftversorgung min./max.	7 - 16 bar
Schlauchlänge	10 m
Elektrischer Anschluss	230 / 50 V / Hz
Abmessungen (B x T x H)	314 x 175 x 329 mm