

Automatik-Zapfventil ZVA2 NW19 max. 80l/min



- Artikelnummer: E-ZVA2_4_1
- Gewicht: 1.5 kg
- Hersteller: Elaflex

Preis: 299,00 €

inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 251,26 €

Automatik-Zapfventil ZVA2 NW19 max. 80l/min - ein Produkt der Spitzenklasse

Technische Daten des Automatik-Zapfventils ZVA2 NW19 max. 80l/min

- Nennweite: 19
- Maximale Abgabeleistung: 80l/min
- Betriebsdruck: 0.5 - 3.5 bar
- Temperaturbereich: -20 °C bis +55 °C
- Verwendbare Treibstoffe: Benzin (einschließlich Benzine mit Ethanolbeimischung), Diesel, Heizöl, Biodiesel
- Nicht für dickflüssige Öle geeignet

Standard-Ausführung des Automatik-Zapfventils ZVA2 NW19 max. 80l/min

- Venturigesteuerte Abschaltautomatik mit Kugel-Kipp-Sicherheitsauslöser
- Rückschlagventil für Vollschauchbetrieb
- 2-Stufen-Aufhalteraste mit herausziehbarem Rastenstecker EB 280
- Gehäuse und Schlauchanschluss aus Aluminium
- Auslaufrohr aus Aluminium, Kappe aus Edelstahl
- Leichtgang-Drehgelenk mit Swivelmutter aus Edelstahl
- Lippendichtung, O-Ringe und Membrane aus PU und NBR
- Bügel und Schalthebel aus Kunststoff
- Innenteile aus Messing, Edelstahl, POM bzw. Peek
- Schutzüberzug und Kälteschutz aus PVC
- Sortentülle EK 043 aus Polyurethan
- Gewicht: ca. 1,0kg
- Gewinde R 1" IG

Zulassungen und Zertifizierungen

Unser Automatik-Zapfventil ZVA2 NW19 max. 80l/min entspricht nicht nur der europäischen Norm EN 13012, sondern erfüllt auch alle geltenden Sicherheits- und Eichvorschriften. Es wurde vom TÜV zugelassen (P-TÜV-01930) und besitzt das ATEX (II 1G) Zertifikat Nr. SIRA 03ATEX9 487U.