

Automatik-Zapfventil ZVA 25.41 NW25 max. 140l/min



- Artikelnummer: E-ZVA25_41
- Gewicht: 1.5 kg
- Hersteller: Elaflex

Preis: 360,00 €

inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 302,52 €

Automatik-Zapfventil ZVA 25.41 NW25

Das Automatik-Zapfventil ZVA 25.41 NW25 ist ein hochleistungsfähiges Ventil mit einer Nennweite von 25 (1 Zoll), das eine Abgabeleistung von bis zu 140 Liter pro Minute ermöglicht. Es eignet sich perfekt für Anwendungen mit einem Betriebsdruck von 0,5 bis 3,5 bar und verfügt über eine verstärkte Schließfeder, die sogar Drücke bis zu 5 bar aushält.

Dieses Zapfventil wurde speziell für die Abgabe von Benzin, Diesel, Heizöl EL, Petroleum, Avgas und Jet-A1 entwickelt. Beachten Sie, dass es nicht für dickflüssige Öle und Wasser (aufgrund von Korrosion) geeignet ist.

Eigenschaften:

- Venturigesteuerte Abschalt-Automatik
- Kugel-Kipp-Sicherheitsauslöser
- Rückschlagventil für Vollschlauchbetrieb
- 3-Stufen-Aufhalteraste mit herausziehbarem Rastenstecker EB 280
- Drehbarer Schlauchanschluss DN 25 mit Druckspülung
- Grobsieb EK 372 (600 my)
- Schwarzer Schutzüberzug aus Weich-PVC

Das Zapfventil besteht aus hochwertigen Materialien, darunter Aluminium für das Gehäuse und Rohr, Kunststoff für den Bügel, Edelstahl, Rotguss und Messing für die Innenteile und den drehbaren Schlauchanschluss. Die Stahlteile sind verzinkt und chromatiert, um Korrosion zu verhindern. Die Dichtungen bestehen aus NBR / Polyurethan, was Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Technische Daten:

Nennweite: **25 (1 Zoll)**

Abgabeleistung: bis zu **140 l/min**

Betriebsdruck: 0,5 - 3,5 bar (verstärkte Schließfeder bis 5 bar)

Geeignet für: **Benzin, Diesel, Heizöl EL, Petroleum, Avgas, Jet-A1 (nicht geeignet für dickflüssige Öle und Wasser)**

Gewicht: ca. 1,5 kg

Gewinde: **R 1" IG (Innengewinde)**