

Fasspumpe Combiflux FP-32/25 Flux



- **Artikelnummer:** F-10-31446912
- **Hersteller:** Flux-Geräte

Preis: 341.53 €

inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 287,00 €

- kleine dichtungslose Fasspumpe COMBIFLUX FP 314 lässt sich leicht mit dem Kollektormotor FEM 3070 (mit Netzanschluss) kombinieren (**muss separat dazu bestellt werden**)
- nach Baukastenprinzip konstruiert
- somit lassen sich mehrere Pumpen nacheinander mit einem Motor betreiben
- eignet sich besonders zum Abfüllen vergleichsweise kleiner Mengen aus Gebinden wie Kanistern bis hin zu 1.000 Liter IBCs
- der kleine Außenrohr-Durchmesser erlaubt das Fördern auch aus engen Öffnungen

- Verbindung Kollektormotor und Pumpe durch Schnellspannkupplung
- mit Netzanschluss
- Bürstenbehafteter leistungsstarker Motor
- ergonomisch gestalteter Motorhandgriff
- geringer Außenrohr-Durchmesser
- geringes Gesamtgewicht
- Befestigungshaken für Zapfpistole am Druckstutzen
- mit integrierter Halterung zum Aufhängen der Pumpe

Vorteile:

- Motor einfach abnehmbar
- mehrere Pumpen nacheinander mit einem Motor betreibbar
- auch zum Abfüllen kleinerer Mengen geeignet
- kann aus enghalsigen und schwer zugänglichen Behältern fördern
- minimaler Kraftaufwand bei Fasswechsel
- einfache Einhandbedienung
- mit Netzanschluss - sehr lange Betriebszeit möglich
- hohe Betriebssicherheit durch Überstromschutzschalter
- Zapfpistole durch Befestigungshaken immer schnell griffbereit
- platzsparend lagerbar

Techn. Daten

Pumpe FP 314:

- Dichtungsart: dichtungslos
- Werkstoffe Pumpe Außenrohr: Polypropylen
- Förderstrom: 27 - 57 l/min
- Viskosität max.: 250 mPas
- Förderhöhe max.: 8,5 mWs
- Eintauchtiefe: 500 / 700 / 1000 / 1200 mm (je nach Ausführung)
- Außendurchmesser: 25 - 32 mm (je nach Werkstoff)