

TMS smart Meter Bedien- und Abgabeeinheit mit Getriebeölauslauf

- **Artikelnummer:** H-030492120
- **Hersteller:** Tecalemit

Preis: 1530,00 €

inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 1.285,71 €



Das TMS smart Meter: Ihre professionelle Mess- und Abgabeeinheit für Frischöle und Kühlerfrostschutzkonzentrat

Die TMS smart Meter Bedien- und Abgabeeinheit ist die kalibrierfähige, intelligente Lösung des TMS smart Fluidmanagementsystems. Diese technisch ausgefeilte Einheit ist ein integraler Bestandteil bei der Verwaltung von Nutzer- und Auftragsdaten, und sorgt mit ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und dem ergonomischen Design für eine praktische und effiziente Nutzung. Speziell entwickelt für **feste Installationen** oder **mobile Geräte**, stellt unser TMS smart Meter eine flexible und anpassungsfähige Lösung für Ihre industriellen Anforderungen dar.

Das batteriebetriebene System verfügt über ein großes Grafik-Display und Eingabetastatur für Nutzeridentifikation Auftragsdaten und Mengenvorwahl. Das integrierte ZigBee®-Kommunikationsmodul sorgt für schnelle Übertragung der Zapfdaten an das TMS smart Gateway.

Technische Daten

Führend in Qualität und Leistung, bietet die TMS smart Meter Eigenschaften, die für den professionellen Einsatz konzipiert sind:

- Viskositätsbereich: 20-2.000 mPas
- Förderleistung: max. 10 l/min
- Betriebsdruck: max. 70 bar
- Gewindeanschluss: G ½" innen
- Messgenauigkeit: ± 0,5 % (nach Kalibrierung)
- IP-Schutz: IP54
- Medien: Motorenöl, Getriebeöl, Hydrauliköl und Kühlerfrostschutz
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C
- Lagerungstemperatur: -20 °C bis +70 °C
- Gewicht: 1.700 g
- Materialien: Aluminium, PEEK, Stahl (verzinkt + unbeschichtet), Edelstahl, Messing, beschichteter Magnet (Parylene), FKM, PTFE, POM, PA

Merkmale und Lieferumfang

Die TMS smart Meter Einheit beinhaltet innovative Features, die für eine präzise Messung und Übertragung der Zapfdaten zuständig sind:

- Präzise **Ovalradmesskamer**
- Abgabeeinheit mit Handgriff, Feststellraste und **Getriebeölauslauf**
- ZigBee®-Kommunikationsmodul mit Trackingoption für die Netzwerkinstallation und Signalstärkemessung
- Grafik-Display (hintergrundbeleuchtet)
- RFID-Transponderleser für zusätzliche Nutzer- und Auftragsdatenverwaltung
- Manuell bedienbares Hilfsventil für **präzisen Abschaltpunkt** bei Erreichen der Vorwahlmenge
- Batteriestatusanzeige und vier Alkaline Batterien 1,5V Typ AA

Bringen Sie Ihr Fluidmanagement auf die nächste Ebene mit unserer TMS smart Meter Bedien- und Abgabeeinheit. Wir sind überzeugt, dass Sie die außergewöhnliche Qualität und Leistung dieser innovativen Lösung zu schätzen wissen werden.