

Ölabgabegerät LubeMobil 70 Se3 mit TMS smart (MID)



- Artikelnummer: H-030497061
- Hersteller: Tecalemit

Preis: 3033,00 €

inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 2.548,74 €

Ölabgabegerät LubeMobil 70 Se3: Einfaches Ölmanagement für Ihr Geschäft

Effizienz und Bequemlichkeit sind wesentliche Bestandteile des modernen Betriebs. Mit dem mobilen Ölabgabegerät LubeMobil 70 Se3 bieten wir eine Lösung, die diese beiden Aspekte perfekt miteinander kombiniert. Das Gerät ist nicht nur mobil, sondern auch intelligent ausgestattet, um frische Öle und Kühlerfrostschutzkonzentrate netzunabhängig abgeben zu können, und ist damit ideal für Werkstätten und die Industrie geeignet.

Technische Spezifikationen

- Eingangsdruck: 3-10 bar
- Arbeitsdruck: 2,0 bar
- Sicherheitsventil: eingestellt auf 2,2 bar
- Luftverbrauch: 160 l/min.
- Druckluftanschluss: DN 7,2 Steckzapfen
- Förderleistung: 5 l/min. (viskositätsabhängig)
- Medientemperatur: max. 55° C
- Umgebungstemperatur: 0° C bis +40° C
- Max. Viskosität: 2.000 mm²/s
- Behältervolumen: 70 l
- Nutzinhalt: 60 l

Produktdetails und Lieferumfang

Das LubeMobil 70 Se3 ist mit einer Selbstbefüllereinrichtung inklusive Saugleitung für 200 l Gebinde ausgestattet, was zusätzlichen Bedienkomfort bietet. Durch das intelligente Fluidmanagementsystem TMS smart Meter MID wird zudem ein Ölmanagement auf höchstem Niveau ermöglicht. Zum Lieferumfang gehören:

- 70 l Druckbehälter (Nutzinhalt 60 l)
- Ejektordüse für Selbstbefüllung
- Saugleitung für 200 l Gebinde (optional auch für 1.000 + 1.500 l Tanks erhältlich)
- Füllstandsanzeige, Befüllstutzen mit Verschlusskappe und Manometer
- Druckluftanschluss-Steckzapfen DN 7,2 und Abluftschalldämpfer
- Abgabeschlauch 2,25 m lang, DN 16
- Fluidmanagementsystem TMS smart Meter MID inkl. Motoren- und Getriebeölauslauf
- Vier Lenkrollen für einfachstes Handling auf engstem Raum
- Ergonomischer Fahrgriff und praktische Ablagefläche auf Behälter

Hinweis: Für eine vollständige Funktion des Ölabgabegerätes werden weitere Komponenten wie das TMS smart Gateway und ggf. TMS smart Repeater sowie die Applikationssoftware TMS control pro benötigt. Wir beraten Sie gern zu diesen Komponenten.