

## Dieselpapfsäule HDM 050 pro mit Tankautomat HDA 2 TECALEMIT



- Artikelnummer: H-110600350
- Gewicht: 210 kg
- Hersteller: Tecalemit

**Preis: 6925,00 €**

inkl. 19% MwSt.

**Preis ohne MwSt: 5.819,33 €**

## Leistungsstarke Dieselpapfsäule HDM 050 pro mit Tankautomat HDA 2 TECALEMIT

Sie suchen nach einer Hochleistungslösung für Ihr Tankstellengeschäft? Dann ist die Dieselpapfsäule HDM 050 pro, welche mit dem modernen Tankautomat HDA 2 TECALEMIT ausgestattet ist, genau die richtige Wahl. Durch ihr innovatives Design und ihren Technikvorteilen bietet diese Zapfsäule eine professionelle Option für effizientes Tanken.

### Technische Daten

Durch ihre beeindruckenden technischen Daten stellt die Zapfsäule einen starken Partner an Ihrer Seite dar:

- Förderleistung von 50\*/min
- Maximale Ansaughöhe von 4000\* mm
- Viskositätsbereich von 1-20mPa·s
- Zapfschlauchmaße DN 25 x 4 m
- Saugseitenanschluss DN 40
- Genauigkeit kleiner als 0,5%
- Umgebungstemperaturen zwischen -25 und +55°C
- Mediumtemperaturen zwischen -10 und +35°C
- Antriebsleistung von 1100W
- Elektrische Spannungsversorgung von 400 / 50V / Hz
- Abmessungen (B x T x H): 573 x 445 x 1426mm
- Gewicht von 210kg

### Eigenschaften und Funktionen

Die Dieselpapfsäule HDM 050 pro kommt mit einer Reihe von Besonderheiten:

- Tankautomat mit PC-Software (ermöglicht bis zu 2.000 Nutzer) und Zugang zum mytecalemmit Cloud Basismodul
- Enthält zwei Ausweissysteme für Fahrer/Fahrzeug
- Bietet Identifizierung mittels Transpondertechnik
- USB-Schnittstelle ist standardmäßig enthalten
- Weitere Schnittstellen (RS 232, RS 422, LAN, WLAN, GPRS) sind optional verfügbar

- Besitzt eine Zahnradpumpe mit Gasabscheider und Filter
- Automatik-Zapfventil A 2010, einschließlich Drehgelenk
- Außerdem ist ein spezifischer Suagrohranschluss vorgesehen
- Die Zapfsäule besitzt ein robustes, pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Ein klares Grafik-Display mit 640 x 480px steht zur Verfügung
- Tankdatenspeicher für bis zu 10.000 Abgabedatensätze
- Menüführung ist in vielen verschiedenen Sprachen möglich

Bitte beachten Sie: Diese Zapfsäule ist nicht eichfähig. Die Förderleistung variiert viskositäts- und systemabhängig. Weitere Optionen wie ein Federmast oder eine 2. Zapfstelle (z.B. für AdBlue®) sind separat erhältlich.

---

TLB-Tech GmbH | Geschäftsführerin: Oda Petri  
Telefon: +49 (0) 36071 924340 | E-Mail: [info@tlb-tech.de](mailto:info@tlb-tech.de) | [www.tankundlager.com](http://www.tankundlager.com) (Stand: 17.04.2024)  
Steuernummer: 157/256/04111 | Ust-ID: DE266051005