

Druckluftpumpen-Set TECPUMP DP16 standard Übersetzungsverhältnis 1:1



- Artikelnummer: H-121421500
- Gewicht: 4.9 kg
- Höhe: 130 cm
- Breite: 13 cm
- Länge: 13 cm
- Hersteller: Tecalemit

Preis: 938,00 €

inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 788,24 €

Druckluftpumpen-Set TECPUMP DP16 Standard für effiziente Liquidbeförderung

Sind Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen und effizienten Lösung für die Beförderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen sowie Kühlkonzentrat? Unser Druckluftpumpen-Set TECPUMP DP16 Standard ist genau das, wonach Sie suchen. Dieses Set beinhaltet ein pneumatisch betriebenes Pumpensystem, das sich ideal für den Fluidtransfer über kurze Distanzen von bis zu 4 Metern eignet.

Technische Details

- Übersetzungsverhältnis: 1:1
- Förderleistung: 16 l/min* (bei 6 bar Versorgungsdruck)
- Maximale Viskosität: 5.000 mPas
- Arbeitsdruck: 6-8 bar
- Lufteinlass: 1/4" IG BSP
- Druckanschluss: 1/2" AG BSP
- Schallpegel: 79 dB
- Luftverbrauch: 300 l/min
- Druckschlauch: 4m 1/2" (AG und IG)
- Luftanschlussschlauch: 2,5 m lang inkl. Anschlüsse
- Saugrohr Durchmesser: 42 mm
- Saugrohrlänge: 940 mm
- Abmessungen: 130 x 130 x 1.300 mm
- Gewicht: 4,9 kg

Hinweis: Förderleistung ist viskositäts- und systemabhängig

Ausstattung und Lieferumfang

Zusätzlich zur pneumatisch betriebenen Kolbenpumpe TECPUMP DP16 D enthält das Set:

- Saugrohr 940 mm für 60 und 200 l Gebinde mit verstellbarer Fassverschraubung 2"
- 4m Abgabeschlauch
- Elektrischer Handdurchlaufzähler FMOG (nicht eichfähig) inklusive nachtropfsicherem Motorenöl-Auslauf
- Beigelegter Getriebeölauslauf
- Druckregler inklusive Absperrhahn
- Luftanschlussschlauch (spiral) 2,5 m lang inkl. Druckluftkupplung und Stecknippel DN 7,2

Das Druckluftpumpen-Set TECPUMP DP16 Standard ist die ideale Lösung für Ihre Beförderungsansprüche!

