

Druckluftpumpe TECPUMP DP36 S ohne Zubehör Übersetzungsverhältnis 3:1



- Artikelnummer: H-121423000
- Gewicht: 3.9 kg
- Höhe: 60 cm
- Breite: 13 cm
- Länge: 13 cm
- Hersteller: Tecalemit

Preis: 319,00 €

inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 268,07 €

Druckluftpumpe TECPUMP DP36 S - Die leistungsstarke Pumpe für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle und Kühlerfrostschutzkonzentrat

Technische Daten:

- Übersetzungsverhältnis: 3:1
- Förderleistung: 13 l/min.* (bei 6 bar Versorgungsdruck)
- Maximale Viskosität: 5.000 mPas
- Arbeitsdruck: 6-8 bar
- Lufteinlass: 1/4" IG BSP
- Druckanschluss: 1/2" AG BSP
- Sauganschluss: 1" IG BSP
- Schallpegel: 79 dB
- Luftverbrauch: 300 l/min.
- Saugrohr Durchmesser: 42 mm
- Saugrohrlänge: 290 mm
- Abmessungen: 130 x 130 x 600 mm
- Gewicht: 3,9 kg

Eigenschaften und Funktionen

Diese Pneumatische Kolbenpumpe ist ideal zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen sowie Kühlerfrostschutzkonzentrat. Mit einer Fähigkeit, Fluid bis zu 20 Metern zum Zapfpunkt zu transferieren, zeichnet sich die Pumpe durch hohe Effizienz und Leistung aus. Ob für den Werkstatt- oder Industrieinsatz - die TECPUMP DP36 S ist eine zuverlässige Lösung.

Ausstattung und Lieferumfang

In der Lieferung enthalten sind die pneumatisch betriebene Kolbenpumpe TECPUMP DP36 S, ein kurzes Saugrohr und entsprechende Anschlüsse. Das kurze Saugrohr ist ideal für die Wand- oder Konsolenmontage innerhalb einer Anlageninstallation.

- Pneumatisch betriebene Kolbenpumpe TECPUMP DP36 S
- Kurzes Saugrohr
- Druckanschluss für Zapfschlauch 1/2" AG
- Druckluftanschluss 1/4" IG

Ihre Vorteile mit der TECPUMP DP36 S

Die TECPUMP DP36 S bietet Ihnen diverse Vorteile, darunter:

- Hohe Förderleistung
- Umfangreiches Zubehör
- Geräuscharm
- Für hohe Viskositäten
- Geringer Luftverbrauch

*Die Förderleistung ist viskositäts- und systemabhängig.