Druckluftpumpen-Set TECPUMP DP36 standard Übersetzungsverhältnis 3:1



- **Artikelnummer:** H-121423500
- **Gewicht:** 4.9 kg
- **Höhe:** 130 cm
- **Breite:** 13 cm
- **Länge:** 13 cm
- **Hersteller:** Tecalemit

Preis: 961,00 €
inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 807,56 €

Druckluftpumpen-Set TECPUMP DP36 Standard - Ihr zuverlässiger Partner für den Förderbetrieb

Fördern Sie mit Leichtigkeit und Präzision Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle sowie Kühlgefrierschutzkonzentrat mit dem pneumatisch betriebenen Kolbenpumpen-Set TECPUMP DP36 standard. Ausgelegt für den Fluidtransfer über Distanzen bis zu 20 m bis zum Zapfpunkt, bietet diese Pumpe eine komfortable und effiziente Lösung für Ihre Förderungsbedürfnisse.

Technische Daten

- Übersetzungsverhältnis: 3:1
- Förderleistung: 13 l/min.* (bei 6 bar Versorgungsdruck)
- Max. Viskosität: 5.000 mPas
- Arbeitsdruck: 6-8 bar
- Lufteinlass: 1/4" IG BSP
- Druckanschluss: 1/2" AG BSP
- Schallpegel: 79 dB
- Luftverbrauch: 300 l/min.
- Druckschlauch: 4m 1/2" (AG und IG)
- Luftanschlusschlauch: 2,5 m lang inkl. Anschlüsse
- Saugrohr Durchmesser: 42 mm
- Saugrohrlänge: 940 mm
- Abmessungen: 130 x 130 x 1.300 mm
- Gewicht: 4,9 kg

**viskositäts- und systemabhängig*

Ausstattung und Lieferumfang

Das Druckluftpumpen-Set TECPUMP DP36 kommt mit einer Fülle von Zubehör für eine optimale und direkte Nutzung:

- Pneumatisch betriebene Kolbenpumpe TECPUMP DP36 D
- Saugrohr 940 mm für 60 und 200 l Gebinde mit verstellbarer Fassverschraubung 2"
- 4m Abgabeschlauch
- Elektr. Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig inkl. nachtropfsicheren Motorenölauslauf
- Beigelegter Getriebeölauslauf
- Druckregler inkl. Absperrhahn
- Luftanschlusschlauch (spiral) 2,5 m lang inkl. Druckluftkupplung und Stecknippel DN 7,2

Das Druckluftpumpen-Set TECPUMP DP36 standard bietet die höchste Qualität und Performance für Ihre Förderungsanforderungen. Bestellen Sie Ihr Set noch heute!