

Druckluftpumpe TECPUMP DP56 S ohne Zubehör Übersetzungsverhältnis 5:1



- Artikelnummer: H-121425000
- Gewicht: 4.9 kg
- Höhe: 130 cm
- Breite: 13 cm
- Länge: 13 cm
- Hersteller: Tecalemit

Preis: 499,00 €

inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 419,33 €

Druckluftpumpe TECPUMP DP56 S - Leistung trifft auf Zuverlässigkeit

Technische Datenbeschreibung:

- Übersetzungsverhältnis: 5:1
- Förderleistung: 15 l/min.* (bei 6 bar Versorgungsdruck)
- Max. Viskosität: 5.000 mPas
- Arbeitsdruck: 6-8 bar
- Lufteinlass: 1/4" IG BSP
- Druckanschluss: 1/2" AG BSP
- Sauganschluss: 1" IG BSP
- Schallpegel: 79 dB
- Luftverbrauch: 330 l/min.
- Saugrohr Durchmesser: 42 mm
- Saugrohrlänge: 290 mm
- Abmessungen: 130 x 130 x 600 mm
- Gewicht: 4,9 kg

Die Druckluftpumpe TECPUMP DP56 S ist eine pneumatisch betriebene Kolbenpumpe zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen sowie Kühlerfrostschutzkonzentrat. Entwickelt für den Fluidtransfer in Kfz-Werkstätten über Distanzen von mehr als 20 m bis zum Zapfpunkt.

Lieferumfang:

- Pneumatisch betriebene Kolbenpumpe TECPUMP DP56 S
- Kurzes Saugrohr, ideal für Wand- oder Konsolenmontage innerhalb einer Anlageninstallation
- Druckanschluss für Zapfschlauch 1/2" AG
- Druckluftanschluss 1/4" IG

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Förderleistung
- Umfangreiches Zubehör
- Geräuscharm
- Für hohe Viskositäten geeignet
- Geringer Luftverbrauch

*viskositäts- und systemabhängig