

Druckluftpumpe TECPUMP DP56 D ohne Zubehör Übersetzungsverhältnis 5:1



- Artikelnummer: H-121425100
- Gewicht: 6.9 kg
- Höhe: 130 cm
- Breite: 13 cm
- Länge: 13 cm
- Hersteller: Tecalemit

Preis: 593,00 €

inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 498,32 €

Entdecken Sie die Vorteile der Druckluftpumpe TECPUMP DP56 D ohne Zubehör in

Kombination mit einem hohen Übersetzungsverhältnis von 5:1

Unsere pneumatisch betriebene Kolbenpumpe TECPUMP DP56 D ist perfekt geeignet für den Transfer von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen sowie Kühlerfrostschutzkonzentrat. Das Produkt ist besonders für KFZ-Werkstätten hilfreich und trotz problemlos Distanzen von mehr als 20 Metern bis zum Zapfpunkt.

Umfasst unter anderem folgende Ausstattung:

- Pneumatisch betriebene Kolbenpumpe TECPUMP DP56 D
- Saugrohr 940 mm für 60 und 200 l Gebinde mit verstellbarer Fassverschraubung 2"
- Druckanschluss für Zapfschlauch 1/2" AG
- Druckluftanschluss 1/4" IG

Technische Daten

- Übersetzungsverhältnis: 5:1
- Förderleistung: 15 l/min.* (bei 6 bar Versorgungsdruck)
- Max. Viskosität: 5.000 mPas
- Arbeitsdruck: 6-8 bar
- Lufteinlass: 1/4" IG BSP
- Druckanschluss: 1/2" AG BSP
- Schallpegel: 79 dB
- Luftverbrauch: 330 l/min.
- Saugrohr Durchmesser: 42 mm
- Saugrohrlänge: 940 mm
- Abmessungen: 130 x 130 x 1.300 mm
- Gewicht: 6,9 kg

Genießen Sie folgende Vorteile:

- Hohe Förderleistung
- Umfangreiches Zubehör
- Einfacher, geräuscharmer Betrieb
- Für hohe Viskositäten
- Geringer Luftverbrauch

*viskositäts- und systemabhängig